

prób gruntów o naturalnej wilgotności, oraz jedną próbę wody gruntowej. Wykonane odwierty zlikwidowane zostaną przez zasypanie urobkiem z zachowaniem przemieszczonego profilu geologicznego.

Jako podkład topograficzny przy opracowywaniu dokumentacji wykorzysta się arkusze nr 6c-1, 6c-3, 10d-2, 10d-4, 11a-1, 15b-2 mapy sytuacyjno-wysokościowej miasta Tucholi w skali 1:500. Zaprojektowane otwory wiertnicze wytyczone zostaną w terenie za pomocą domiarów prostokątnych w stosunku do istniejącej sytuacji. Rzędne otworów określi się przez interpolację z mapy.

Z pobranych prób gruntów i wody projektuje się wykonać następujące badania:

- analiza mroskopowa	- 20 bad.
- wilgotność naturalna	- 15 "
- ciężar objętościowy naturalny	- 5 "
- ciężar objętościowy minimalny i maksymalny	- 10 "
- konsystencja	- 5 "
- analiza sitowa	- 10 "
- analiza chemiczna wody	- 1 "

Orientacyjny kosztorys

1. Program prac geotechnicznych	2.500,-
2. Pomiary geodezyjne	700,-
3. Wiercenia	9.000,-
4. Badania laboratoryjne	3.000,-
5. Opracowanie dokumentacji	20.000,-
	<u>35.200,-</u>
	=====

Uzgodnienia z projektantami:

Heh

[Signature]